



# Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## HM Hydraulik-Magnet

Ausführung für LKW-Ladekrane

Hausmarke **Zanetti - SAT**



WT Baumfällgerät  
 WS Holzspaltreifer  
 HR Hydraulische Rüttelplatte  
**HM Hydraulik-Magnet**  
 Ersatz-/Verschleißteile

Ein hydraulisch betriebener Elektromagnet, ein komplettes Werkzeug für den Einsatz bei Sortierarbeiten, Verschrott u. Verladearbeiten, für Platten, Träger, Rohre, Armierungseisen, Stahl, Eisen und Schrott, für Blech oder Weißblechdosen, einfach alles was magnetisch leitfähig ist. Schnell und einfach zu montieren, da die Versorgung dieser Einheit über die Hydraulikanlage des Ladekranes erfolgt. Es sind keine zusätzlichen elektrischen Kabel notwendig. Wird der Hydraulikfluss unterbrochen, entmagnetisiert der Magnet sofort in zehntel Sekunden ohne Verzögerung.

Unsere Hydraulik-Magneten zeichnen sich durch eine einfache Installation und durch einen minimalen Instandhaltungsaufwand aus.



LKW Grösse (to)	geeigneter Elektromagnet
< 14	HM 80 L - HM 90 L
14 <=> 20	HM 100 L
> = 20	HM 110 L - HM 125 L



Modell Elektromagnet	Duchmesser (mm)	Leistung (kw)	Gewicht (kg)	optimale Literleistung (lt/min)	maximale Literleistung (lt/min)	Druck (bar)	H1 (mm)	H2 (mm)
HM 80 L	820	2,0	530	18	50	60	480	780
HM 90 L	900	3,4	700	30	100	100	600	780
HM 100 L	1050	5,0	1100	30	100	130	620	1000
HM 110 L	1130	6,0	1200	30	100	150	650	1000
HM 120 L	1200	6,0	1300	30	100	150	750	1000

Zulässige relative Einschaltdauer (ED) beträgt 60%

*Technische Änderungen vorbehalten*